

Automatischer Granulatförderer

Kompatibel zu den gängigen Leimauftragssystemen, hilft der automatische Granulatförderer Ihre Prozesssicherheit zu optimieren. Stillstandzeiten, Verschmutzungen und Verunreinigungen gehören durch den automatischen Granulatförderer der Vergangenheit an.



Ausstattungsmerkmale u. Besonderheiten des Granulatförderers:

- Abscheider mit Glaszylinder und integriertem Filter
- Arbeitet mit Injektor-Saugrohr und Druckluft 5 - 6 bar
- Förderleistung bis 150 kg/h über 3m Förderweg
- Steuerung mit Füllstandsmelder und Störüberwachung
- Glas/Edelstahl-Ausführung
- Einschl. 3m Förderschlauch DN 32
- Anschlussspannung 230 V, 50/60 Hz
- Zeiteinsparung durch automatische Befüllung
- Kein Stillstand wegen leerem Tank
- Kein Überfüllen des Tanks
- Keine Verschmutzungen des Klebstoffs dank geschlossenem System

Zum direkten Aufbau auf der Tankbefüllöffnung dient der automatische Granulatbeförderer zur Beschickung von kleinerer und mittlerer Verarbeitungsmaschinen mit Kunststoff-Granulat. Er benötigt einen Druckluftanschluss und ist sehr einfach zu bedienen.

